

METAL MASTER HTS

Техническое описание



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtm@nt-rt.ru
Веб-сайт: metalmaster.nt-rt.ru

Рычажные ножницы оснащены ручным приводом. Пруток для резки может иметь максимальный диаметр 13мм, лист – максимальную толщину 6мм. Длина ножа до 250мм.

Ножницы с ручным приводом. Максимальный диаметр прутка - 13 мм, максимальная толщина листа - 6 мм, длина ножа – до 250 мм.

HTS

| Модель | HTS-6 | HTS-8 | HTS-10 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Длина ножа, мм | 150 | 200 | 250 |
| Максимальная толщина листового металла, мм | 6 | 6 | 6 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 11 | 13 | 13 |
| Максимальный размер полосы, мм | 70x6 | 70x6 | 70x6 |
| Масса нетто/брутто | 11/13 | 17/19 | 21/23 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 330x160x330 | 500x160x450 | 740x160x440 |